




Technisches Merkblatt
PLUS 951
Beschleuniger für Basislacke
Härter für Basislacke

BESCHREIBUNG		
PLUS 951 ist ein Beschleuniger für Basislacke Novobase 5020, der die Härte und chemische Beständigkeit verbessert und die Austrocknungszeit beschleunigt.		
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	Volumenverhältnis	Gewichtsverhältnis
NOVOBASE 5020	100	100
PLUS 951	10%	10
FARBE		
Klar.		
REINIGUNG DER WERKZEUGE		
Universalverdünnung THIN 50.		
PIKTOGRAMME		
		
Verpackung schließen	Kühl halten	Vor Frost schützen
HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN		
In trockenen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Empfohlene Lagertemperatur von +5°C bis +35°C. Vor Frost schützen.		
VERFALLSDATUM		
6 Monate bei 20°C. In original verschlossenen Verpackungen.		
Arbeitsschutzbestimmungen:		
Siehe Sicherheitsdatenblatt.		
SONSTIGE ANGABEN		
Registernummer: 000024104. Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten überein. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.		

