

**Technisches Merkblatt**

Erstellungsdatum: 30.04.2021,
Aktualisierungsdatum: 30.04.2021
Revision: 1

ABDECKFOLIE IN ROLLE 4 x 150 m

Art. Nr.: 90368 (300006574)

Produktbeschreibung:

HDPE-Abdeckfolie in Rolle mit einer hohen Dichte wurde entwickelt, um den Abdeckvorgang des Fahrzeugs bei Lackierungsarbeiten zu erleichtern und zu beschleunigen. Das Produkt ermöglicht es einer einzelnen Person, das ganze Fahrzeug schnell und einfach abzudecken. Die Folie ist zweiseitig: mit aktivierter Außenseite, die mit dem Aufdruck „PAINT THIS SIDE“ beschriftet ist und die Farb- und Lackstoffpartikeln aufnimmt, und mit elektrostatischer Innenseite, die an der Oberfläche haftet. Das Produkt verhindert die Entstehung von Abblätterungen der Farb- und Lackstoffe, wodurch Nachbesserungsarbeiten an der Beschichtung überflüssig werden. Das Produkt reduziert das Risiko der Entstehung von Einschlüssen und Unregelmäßigkeiten auf der lackierten Oberfläche. Die Folie ist leicht transparent, wodurch das Ausschneiden der Formen des zu lackierenden Bauteils leichter ist. Geeignet für den Einsatz mit wasserlöslichen und lösungsmittelhaltigen Produkten.

Charakteristische Merkmale:

- Das Produkt trägt zu einer wesentlichen Beschleunigung des Abdeckvorgangs des Fahrzeugs bei und ermöglicht eine schnelle Abdeckung des Wagens durch eine Person;
- Stoppt die Farb- und Lackstoffpartikel;
- Die Farb- und Lackstoffe haften an die Folie; es entstehen keine Ausbröckelungen und Abblätterungen;
- Kompatibel mit dem Ständer für Folie und Papier Novol;
- Elektrostatisch - haften an die Karosserie, wodurch das Abdecken einfacher ist;
- Temperaturbeständig bis 120°C.

Technische Daten:

	Wert
Materialart:	HDPE, Polyethylen mit einer hohen Dichte
Dichte:	0,947 g/cm ³ (DIN-EN 1183)
Folienstärke:	9,5 µm
Dehnungsbeständigkeit, Längsrichtung:	55 N/mm ² (ASTM D 882)
Dehnungsbeständigkeit, Querrichtung:	28 N/mm ² (ASTM D 882)
Bruchdehnung, Längsrichtung	202% (ASTM D 882)
Bruchdehnung, Querrichtung	278% (ASTM D 882)
Verpackungstyp:	Rolle im Karton
Abmessungen:	4 x 150 m

Haltbarkeitstermin und Aufbewahrung- und Anwendungsbedingungen

Abdeckfolie in Rolle behält die besten Eigenschaften 24 Monate ab Herstellungsdatum. Bei 10° bis 30°C aufbewahren. Vor Frost und UV-Strahlung schützen. Auf trockene Karosserie auftragen; wenn der Lack lange Zeit auf einer nassen Oberfläche gelassen wird, können auf der Karosserie Spuren nach dem Abdampfen des Wassers verbleiben.

Bemerkungen:

Die Effizienz unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem derzeitigen Erkenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten überein. Wir garantieren die hohe Qualität unserer Produkte unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen befolgt werden und die Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Handwerkerkunst erfolgt. Da das Produkt mit verschiedenen Materialien möglicherweise unterschiedlich reagiert, ist es erforderlich, vor der Anwendung eine Probe durchzuführen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und die technischen Bedingungen zu ändern sowie die Änderungen der Spezifikation vorzunehmen. Das Produkt, das bestimmungsgemäß eingesetzt wird, ist kein gefährliches Produkt.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, Tel. +48 61 810 98 00, novol.com