



Technisches Merkblatt

Erstellungsdatum: 06.12.2021

Aktualisierungsdatum: 06.12.2021

Revision: 1

UBS-KONSERVIERUNGSPISTOLE

Art. Nr.: 39999 (SAP Nr. 300000067)

Produktbeschreibung:

Professionelle Pistole für die Auftragung von Karosserie- und Unterbodenschutz. Sie ist mit einer selbstzentrierenden Düse ausgestattet, die die Einstellung der Sprühbreite und des Produktdurchsatzes ermöglicht. Sie hat ein leichtes, robustes und ergonomisches Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. An der Pistole ist ein Schlauch angebracht, der Hohlraumversiegelungen ermöglicht.

Charakteristische Merkmale:

- Der Düsenverstellmechanismus ermöglicht den Erhalt unterschiedlicher Strukturen des gespritzten Materials;
- Ein spezieller Schlauch ermöglicht eine bequeme Ausführung von Hohlraumversiegelungen;
- Geeignet für die Verwendung mit typischen 1-Liter-Karosserieschutzmittelbehältern mit Gewinde;
- Leicht und robust;

Technische Daten:

	Wert
Gehäusematerial:	Aluminiumguss
Düsenauslassdurchmesser:	Ø 6 mm
Schlauchlänge:	50 cm
Betriebsdruck:	3 – 8 bar
Maximaler Druck:	10 bar
Konformität mit Normen	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG; Harmonisierte Norm EN 1953:1998+A1:2009 Spritz- und Sprühgeräte für Beschichtungsstoffe - Sicherheitsanforderungen;

Haltbarkeitstermin und Aufbewahrung:

Das Produkt behält seine besten Eigenschaften für 36 Monate ab dem Herstellungsdatum, vorausgesetzt, es wird in der Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +0 °C und +30 °C gelagert. Vor direkter Hitze und Sonnenlicht schützen.