

FICHA TÉCNICA

Fecha: 12.08.2020







Página: 1-2



POLISHING COMPOUND PASTA PARA PULIR

Descripción: Pasta de grano fino, diseñada principalmente para las lacas y barnices de los automóviles. Destinada para ser utilizada sobre revestimientos frescos o endurecidos de acrílico y poliuretano, manteniendo su alta resistencia a los rayones y arañazos (de tipo SR). Gracias a sus componentes de primera calidad, permite obtener en un solo paso, un brillo perfecto. Elimina fácilmente los rastros resultantes del pulido realizado con papeles de lija P1500 a P2000, así como daños e imperfecciones en el proceso de barnizado, rayas y matizados. Producto para su uso profesional.

Para usar con: Discos de pulido de la línea QUATTRO

POLISHING COMPOUND	P1500-P2000 	HARD 
	P2000-P2500 	MEDIUM 
FINISHING GLAZE	P2500-P3000 	MEDIUM SOFT 



Procedimiento:



- Para su tratamiento manual o mecánico.
- Antes de aplicar el producto se deberá desengrasar la superficie con PLUS 780/PLUS 800/EXTRA 785.
- Aplicar la pasta de pulido sobre el disco o elemento destinado para efectuar el pulimento.
- Esparcir el producto a baja velocidad de rotación sobre toda la superficie requerida para pulir.

- Lentamente aumentar la velocidad hasta un máximo de 2200 r/min presionando levemente.
- Pulir la superficie hasta lograr el efecto deseado.
- En el proceso final de pulido, se podrá rociar sobre la superficie una pequeña cantidad de agua y reducir la velocidad de rotación hasta 1600 r/min.
- A continuación se podrá reemplazar el disco de pulimento por el de esponja blanda QUATTRO SOFT para proceder a pulir hasta obtener el brillo deseado.
- Los restos del producto deberán eliminarse con un paño de microfibra.
- Cualquier suciedad o sustancia residual podrá ser eliminada con agua y detergente.
- ¡No utilice diluyente / removedor para elementos plásticos!
- La temperatura óptima para la aplicación o manipulación del producto deberá ser de 15 a 30°C.

Aplicaciones:



No pulir directamente bajo los rayos solares o a temperaturas bajo cero.

Color: Blanco

Condiciones y tiempo

de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y fuego. Evitar el contacto con los rayos solares. Almacenar en recipientes cerrados a temperaturas de entre 0 a 45°C. El periodo de validez es de 24 meses desde la fecha de fabricación.

Normas de seguridad BHP: Están indicadas en la Ficha de Seguridad del presente producto.

Precauciones: Se recomienda el uso de todo el sistema de pulido



Otras informaciones:

La eficacia de nuestro sistema es el resultado de muchas investigaciones de laboratorio, así como nuestros años de experiencia. Los datos contenidos en éste documento son coherentes con los conocimientos actuales sobre nuestros productos, sus posibilidades y usos. Garantizamos su alta calidad siempre que se ejecuten nuestras recomendaciones y la labor se realice de acuerdo con los principios de profesionalidad y respeto a la calidad del trabajo. Es necesario realizar una prueba del producto debido a la reacción que este pueda presentar como resultado de la interacción con diferentes

materiales. No nos hacemos responsables si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.