



Ficha técnica

Fecha de preparación: 11/05/2022,

Fecha de actualización: 11/05/2022

Versión: 1

PELÍCULA TRANSPIRABLE PARA ENMASCARAR PREMIUM

Art. N.º: 91398 (300009987)

Descripción del producto:

La película transpirable para enmascarar Premium tiene propiedades de eliminación de humedad. Gracias a ello, evita que se formen manchas de evaporación que pueden aparecer en la pintura debido al enmascarado de una pintura que no se haya secado del todo o un área en la que queda humedad. La película Premium mide 5 m de ancho, lo que permite enmascarar vehículos más grandes (p. ej. un SUV o una furgoneta). El producto también presenta una alta resistencia a la tracción, por ejemplo al engancharse en bordes salientes. Es perfecto para enmascarar correcciones, capas gruesas de pintura y pintura con dos colores. La película es de doble cara: tiene una capa exterior activada, marcada con la impresión «PAINT THIS SIDE», que absorbe las partículas de la pintura y el barniz, y una capa interior electrostática que se adhiere a la superficie. El producto evita el agrietamiento y la descamación de pinturas y barnices, lo que elimina la necesidad de hacer correcciones de pintura. Permite reducir considerablemente el riesgo de formación de manchas, incisiones e irregularidades en la superficie pintada.

Características:

- Evita la formación de manchas de evaporación de agua gracias a sus propiedades transpirables.
- Posee una resistencia elevada a la tracción y la rotura.
- La anchura de hasta 5 m permite enmascarar vehículos más grandes.
- Gracias a la fórmula especial de polímero, la película se corta fácilmente con un cuchillo.
- Resistente a temperaturas de hasta 110 °C.

Datos técnicos:

	Valor
Tipo de material:	HDPE polietileno de alta densidad
Densidad:	1,04 g/cm ³ (DIN-EN 1183)
Espesor de la lámina:	11 µm
Resistencia a la tracción longitudinal:	>30 N/mm ² (ASTM D 882)
Resistencia a la tracción transversal:	>20 N/mm ² (ASTM D 882)
Alargamiento a la rotura longitudinal:	>150 % (ASTM D 882)
Alargamiento a la rotura transversal:	>300 % (ASTM D 882)
Tipo de embalaje:	Rollo en caja de cartón
Dimensiones	5 x 96 m

Fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento y uso:

La película para enmascarar en rollo mantiene sus mejores parámetros en los 12 meses siguientes a la fecha de producción. Almacenar entre 10 °C y 30 °C. Proteger de las heladas y la radiación UV.

Notas:

La eficiencia de nuestros sistemas es el resultado de ensayos de laboratorio y varios años de experiencia. Los datos que se incluyen en el presente documento se basan en los conocimientos actuales que tenemos sobre nuestros productos y sobre cómo utilizarlos. Garantizamos una alta calidad siempre que se sigan nuestras instrucciones y que el trabajo sea realizado de acuerdo con las normas de buenas prácticas. Se debe efectuar una aplicación de prueba, ya que el producto podría reaccionar de forma diferente al contacto con distintos materiales. No nos hacemos responsables en caso de que el resultado final se vea afectado por factores ajenos a nuestro control. El fabricante se reserva el derecho de mejorar el producto y de modificar la especificación del mismo, así como las condiciones técnicas. El producto no es peligroso si se utiliza conforme a su uso previsto.