

Ficha técnica

Fecha de elaboración: 07/12/2021

Fecha de actualización: 07/12/2021

Versión: 1

ALFOMBRILLA PLACA INSONORIZANTE

Superficie texturizada

25 x 50 cm N.º ref.: 39199 (n.º SAP 300006871)

50 x 50 cm N.º ref.: 39197 (n.º SAP 300006873)

Superficie lisa

25 x 50 cm N.º ref.: 39189 (n.º SAP 300006874)

50 x 50 cm N.º ref.: 39187 (n.º SAP 300006875)

Descripción del producto:

La alfombrilla placa adhesiva bitumitosa es ideal para insonorizar el maletero, las puertas o el suelo del coche. Sirve para mejorar la acústica del coche, reducir las vibraciones y oscilaciones, aumentar la rigidez de las chapas voluminosas y reducir el ruido que proviene del exterior del vehículo. La alfombrilla placa es elástica y fácil de moldear y recortar en cualquier forma. También se puede usar el producto para insonorizar cubiertas y piezas de máquinas, electrodomésticos, muebles metálicos, etc.

Modo de uso:

Gracias a su elasticidad, la alfombrilla placa insonorizante se adapta fácilmente a diferentes tipos de superficies. Hay que colocar la alfombrilla placa a una temperatura mínima de 20 °C. Es posible aumentar la adherencia calentando el material hasta una temperatura de 30 °C. La superficie sobre la que coloca la alfombrilla debe estar seca, limpia y desengrasada. Tras colocarla, hay que presionar la alfombrilla sobre la superficie.

Características:

- Reduce eficazmente la transmisión de sonidos.
- Elástica, se adapta fácilmente a las superficies.
- Disponible en dos medidas. 25x50 cm y 50x50 cm y en versión lisa o texturizada.

Datos técnicos:

	Valor
Material:	Mezcla de betún, plastificantes, elastómeros y rellenos minerales + pegamento acrílico
Color:	negro
Medidas de las hojas:	25 x 50 cm o 50 x 50 cm
Grosor de la lámina:	1,75 ± 0,2 mm
Peso:	3,5 kg/m ² ± 10 %
Resistencia a la temperatura:	120 °C (durante poco tiempo)
Temperatura de uso:	De -30 °C a +90 °C

Caducidad y almacenamiento:

El producto mantiene sus propiedades durante 24 meses desde la fecha de producción, siempre que se almacene en el empaquetado de fábrica, en un lugar seco y a una temperatura de entre +10 °C y +30 °C. Almacenar alejado de fuentes de calor directas y de la acción de los rayos solares.

Notas:

La eficacia de nuestros productos es el resultado de ensayos de laboratorio y varios años de experiencia. Los datos que se incluyen en el presente documento son conformes con el estado actual del conocimiento sobre nuestros productos y sobre cómo utilizarlos. Garantizamos una alta calidad siempre que se sigan nuestras instrucciones y que el trabajo sea realizado de acuerdo con las normas de buenas prácticas. Se debe hacer una aplicación de prueba, ya que el producto podría reaccionar de forma diferente al contacto con distintos materiales. No nos hacemos responsables en caso de que el resultado final se vea afectado por factores ajenos a nuestro control. El fabricante se reserva el derecho de mejorar el producto y de modificar la especificación del mismo, así como las condiciones técnicas. El producto no es peligroso si se utiliza conforme a su uso previsto.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki POLONIA, tfno. +48 61 810 98 00, novol.com