

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία έκδοσης: 20/07/2021

Ημερομηνία επικαιροποίησης: 20/07/2021

Έκδοση: 1

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ FINE LINE

P/N:	90693 (SAP αριθ. 300008270)	3 mm x 33 m
	90694 (SAP αριθ. 300008274)	6 mm x 33 m
	90695 (SAP αριθ. 300008275)	9 mm x 33 m
	90696 (SAP αριθ. 300008277)	12 mm x 33 m

Περιγραφή προϊόντος:

Μια εξαιρετικά ελαστική και εύκαμπτη ταινία για την ακριβή κάλυψη και διαχωρισμό διαφορετικών χρωμάτων σε βαμμένες επιφάνειες. Το προϊόν βοηθά στον καθορισμό λεπτομερειών των εφαρμοζόμενων επιστρώσεων. Η ταινία ακολουθεί πολύ καλά καμπύλες και οβάλ επιφάνειες χωρίς να τσαλακώνει στις άκρες. Είναι σχεδιασμένο για τις πιο απαιτητικές συνθήκες επεξεργασίας. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως και 1 ώρα στους 150°C.

Χαρακτηριστικά:

- Για την ακριβή κάλυψη και διαχωρισμό διαφορετικών χρωμάτων
- Ακολουθεί καμπύλες χωρίς να τσαλακώνεται στις άκρες
- Βοηθά στον καθορισμό λεπτομερειών των εφαρμοζόμενων επιστρώσεων
- Πολύ υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση χωρίς ρίσκο αποκόλλησης
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (έως και 1 ώρα στους 150°C)

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Προϊόν:	PVC, κόλλα: φυσική ελαστική ρητίνη
Απόχρωση:	Μπλε
Πάχος:	0.15 mm
Πρόσφυση:	6.5 N/25 mm
Αντοχή σε τέντωμα:	80 N/25 mm
Αντοχή στη θερμοκρασία:	150°C
Τελική ελαστικότητα:	<180 %
Πλάτος:	3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
Μήκος:	33 m

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασίες από +15°C έως +30°C, εφαρμόστε σε καθαρές και επιφάνειες χωρίς σκόνη. Η ταινία αποδίδει καλύτερα για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +30°C. Διατηρήστε την μακριά από άμεση θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία, αποφύγετε απότομες και μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας, προστατέψτε την από την υψηλή υγρασία.