



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία έκδοσης: 14.01.2022

Ημερομηνία ενημέρωσης: 14.01.2022

Έκδοση: 1

NOVOL MIX & SPRAY

Το σύστημα αναλώσιμων κυπέλλων NOVOL Mix & Spray διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία βαφής, ενώ παράλληλα μειώνει την κατανάλωση υλικού. Το αστάρι ή το χρώμα αναμειγνύεται απευθείας στο κύπελλο, το οποίο προσαρμόζεται στο πιστόλι βαφής και μετά χρησιμοποιείται για τη βαφή. Μετά τη χρήση, το κύπελλο απορρίπτεται, εξαλείφοντας την ανάγκη καθαρισμού. Η εύκαμπτη εσωτερική σακούλα συρρικνώνεται καθώς γίνεται η κατανάλωση του υλικού, αποτρέποντας τη δημιουργία κενού. Έτσι εξασφαλίζεται ομοιόμορφη εφαρμογή, ανεξαρτήτως της θέσης του πιστολιού. Διατίθενται αντάπτορες από ανοξείδωτο αστάρι και πλαστικό, που εξασφαλίζουν πλήρη συμβατότητα του συστήματος Mix & Spray με τα πιο δημοφιλή μοντέλα πιστολιών βαφής στην αγορά.

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:



20 x τάπες μιας χρήσης
1 x επαναχρησιμοποιήσιμος δακτύλιος σύσφιξης
50 x καπάκια μιας χρήσης με ενσωματωμένα συρωτήρια
50 x μαλακοί εσωτερικοί κάδοι μιας χρήσης
1 x επαναχρησιμοποιούμενος σκληρός κάδος

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ:

400 ml 600 ml 800 ml

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

400 ml 600 ml 800 ml

ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ

190 μm 125 μm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξοικονομεί χρόνο από το πλύσιμο και μειώνει την κατανάλωση διαλυτικού
- Η ανάμειξη και ο ψεκασμός του υλικού γίνονται στο ίδιο κύπελλο, εξοικονομώντας κάθε φορά ένα παραδοσιακό κύπελλο ανάμειξης
- Επιτρέπει ομοιόμορφο ψεκασμό, ανεξαρτήτως θέσης του πιστολιού
- Η χάρτινη συσκευασία λειτουργεί ως πρακτικός οργανωτής, βοηθώντας στη διατήρηση καθαρού και οργανωμένου χώρου εργασίας και προστατεύοντας τα κύπελλα και τα φίλτρα από σκόνη και ρύπους
- Μη χρησιμοποιημένο μονής αραίωσης υλικό μπορεί να αποθηκευτεί μέσα στο κύπελλο, σφραγισμένο με πώμα
- Οι αντάπτορες επιτρέπουν την προσαρμογή του συστήματος Mix & Spray στα πιο διαδεδομένα μοντέλα πιστολιών βαφής

ΤΥΠΟΙ ΣΕΤ MIX & SPRAY

Προϊόν	Κωδικός	SAP no.
MIX & SPRAY 125 μ 400 ml	91255	300009384
MIX & SPRAY 125 μ 600 ml	91256	300009385
MIX & SPRAY 125 μ 800 ml	91257	300009386
MIX & SPRAY 190 μ 600 ml	91259	300009382

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ:

Πιστόλι βαφής / Τύπος	Μεταλλικός προσαρμογέας		Πλαστικός προσαρμογέας	
SATA Quicklock		91263 (SAP 300009389)		91265 (SAP 300009392)
IWATA WS / LS		91371 (SAP 300009884)		91372 (SAP 300009885)
IWATA W		91261 (SAP 300009387)		91262 (SAP 300009388)
Devilbiss		91264 (SAP 300009390)		91266 (SAP 300009393)

Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικής διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com



Τοποθετήστε το μαλακό κύπελλο στο σκληρό κύπελλο

Ρίξτε και αναμείξτε το υλικό

Τοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε τον δακτύλιο σύσφιξης

Επιλέξτε τον κατάλληλο αντάπτορα για το πιστόλι σας

Συνδέστε το σετ στο πιστόλι βαφής

Ψεκάστε

Ξεβιδώστε τον αντάπτορα μαζί με το πιστόλι

Πετάξτε το χρησιμοποιημένο εύκαμπτο κύπελλο και το καπάκι

Αποθηκεύστε εύκολα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος

Υλικό που χρησιμοποιείται:

Εξωτερικό κύπελλο (σκληρό)	Πολυπροπυλένιο (PP)
Δακτύλιος σύσφιξης	Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με υαλοβάμβακα (PP & Fiberglass)
Εσωτερικό κύπελλο (μαλακό)	Πολυαιθυλένιο (LDPE)
Καπάκι με σουρωτήρι	Πολυπροπυλένιο (PP)
Πώμα	Πολυπροπυλένιο (PP)
Πλαστικός προσαρμογέας	Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοβάμβακα (PA & Fiberglass)
Μεταλλικός Προσαρμογέας	Ανοξείδωτο ατσάλι

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος στους 0-25°C. Προστατεύστε από τον παγετό και το άμεσο ηλιακό φως. Το προϊόν διατηρεί τις καλύτερες ιδιότητές του για 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, υπό την προϋπόθεση ότι αποθηκεύεται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com