

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία 07/12/2021

Version: 1

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ**ΣΑΓΡΕ:**

50 x 50 cm

Κωδικός: 39197

ΛΕΙΟ:

50 x 50 cm

Κωδικός: 39187

Περιγραφή προϊόντος:

Το αυτοκόλλητο ασφαλόπανο προορίζεται ως ηχομονωτική επένδυση σε πόρτες και δαπέδου οχημάτων. Το προϊόν βελτιώνει την ακουστική στο εσωτερικό της καμπίνας του οχήματος, ενώ μειώνει τους κραδασμούς, βελτιώνει την ακαμψία των μεγάλων φύλλων αμαξώματος και μειώνει την εκπομπή ήχου από το εσωτερικό του οχήματος. Το προϊόν είναι εύκαμπτο, προσαρμόζεται εύκολα στο υπόστρωμα και μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε σχήμα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηχομόνωση για περιβλήματα και εξαρτήματα μηχανημάτων, οικιακές συσκευές, μεταλλικά έπιπλα και άλλα.

Οδηγίες χρήσης:

Το προϊόν είναι εύκαμπτο ώστε να προσαρμόζονται εύκολα στο σχήμα του υποστρώματος. Η ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής του είναι 20°C. Η πρόσφυση μπορεί να βελτιωθεί με θέρμανση του προϊόντος στους 30°C. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό και απολιπασμένο πριν την εφαρμογή. Εφαρμόστε πιέζοντας προς τα κάτω στην επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά:

- Μειώνει αποτελεσματικά τη μετάδοση του ήχου
- Εύκαμπτο και προσαρμόζεται εύκολα στην επιφάνεια
- Δύο διαθέσιμα μεγέθη: 25 x 50 cm και 50 x 50 cm, με λείο ή ανάγλυφο φινίρισμα

Τεχνική προδιαγραφή:

Προϊόν:	Σύνθεση ασφάλτου, πλαστικοποιητών, ελαστομερών και ορυκτών πληρωτικών με ακρυλικό συγκολλητικό υπόστρωμα.
Απόχρωση:	μαύρο
Διάσταση:	50 x 50 cm
Πάχος φύλλου:	1.75 ± 0.2 mm
Βάρος:	3.5 kg/m ² ± 10%
Αντοχή στη θερμοκρασία:	120°C (σε σύντομη έκθεση)
Θερμοκρασία εφαρμογής:	-30°C to + 90°C

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Το προϊόν αποδίδει καλύτερα για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία. φυλάσσεται σε ξηρό μέρος μεταξύ +10°C και +30°C. Κρατήστε το μακριά από την άμεση ζέση και το ηλιακό φως. Προστατέψτε από τον παγετό.

Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com