

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 10/02/2017

Ημερομηνία ενημέρωσης: 30/04/2021

Έκδοση: 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΒΑΦΗΣ

Κωδικός προϊόντος : 90541 (300007943)

Περιγραφή προϊόντος:

Διαφανές παχύρρευστο υγρό που προστατεύει τους τοίχους του φούρνου βαφής από την άχνα. Μόλις εφαρμοστεί το υγρό παραμένει κολλώδες για μεγάλο χρονικό διάστημα για να κολλήσει η άχνα και η σκόνη. Το προϊόν εφαρμόζεται σε 2 ή 3 στρώσεις με πιστόλι με μπεκ 2,5 mm, πινέλο ή ρολό. Η αφαίρεση του προϊόντος γίνεται με νερό.

Χαρακτηριστικά:

- Βοηθά στο να διατηρούνται καθαροί οι τοίχοι του θαλάμου χωρίς να απαιτείται καθάρισμα με προϊόντα αφαίρεσης χρωμάτων.
- Η ειδική κολλώδης φόρμουλα παγιδεύει την άχνα, τη σκόνη, τα σωματίδια και τη βρωμιά στην επιφάνεια.
- Έτοιμο προς χρήση προϊόν
- Υψηλή απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Φιλικό προς το περιβάλλον και βιοδιασπώμενο.
- Δεν αλλάζει το χρώμα του φωτός.

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Καλυπτικότητα:	8 m ² /lt
Συσκευασία:	5 lt
Χρόνος ζωής μετά την εφαρμογή:	6 έως 8 εβδομάδες , ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος
Αριθμός στρώσεων:	2–3 στρώσεις με αναμονή 20 λεπτών
Τρόπος εφαρμογής:	Πιστόλι βαφής με μπεκ 1.8–2.5 mm και πίεση 2–3 bar , πινέλο ή ρολό
pH:	8–9
Ειδικό βάρος:	1.06 g/cm ³

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Το προϊόν θα έχει καλύτερη απόδοση για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εάν φυλάσσεται μεταξύ 5°C και 35°C. Προστατέψτε από τον παγετό. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας, αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως. Εάν ο φούρνος βαφής χρησιμοποιείται συχνά (> 5 φορές την ημέρα), εφαρμόστε άλλη μια στρώση στην υπάρχουσα. Εάν η μεμβράνη χάσει την κολλώδη υφή, αφαιρέστε με νερό και εφαρμόστε ξανά το προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασία κάτω των 5°C. Εάν η μέση θερμοκρασία στον φούρνο βαφής παραμένει πάνω από 65°C, το προϊόν θα στεγνώσει και θα χάσει την πρόσφυση πιο γρήγορα.

Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com