

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 30.03.2021

Ημερομηνία ενημέρωσης: 30.03.2021

Έκδοση: 1

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ STANDARD 80°C

Art. No:	39215	19 mm x 50 m
	39216	25 mm x 50 m
	39217	30 mm x 50 m
	39218	38 mm x 50 m
	39219	48 mm x 50 m

Η χαρτοταινία STANDARD 80°C είναι σχεδιασμένη για επαγγελματική χρήση. Είναι κατάλληλη για εργασίες βαφής αυτοκινήτων. Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (**αντοχή μέχρι 80 °C για 1 ώρα**). Διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί και ελαστικά μέρη του αμαξώματος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 80°C)
- Συμβατή με χρώματα διαλύτου και νερού
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- Ανθεκτική στη διείσδυση χρώματος
- Καλή πρόσφυση στα αμαξώματα, το γυαλί και τα ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου
- Ευέλικτη και αποτελεσματική

Τεχνική προδιαγραφή:

		Μέθοδος δοκιμής
Συνολικό βάρος:	92 g/m ²	ISO 536
Αντοχή σε εφελκυσμό MD:	38 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Αντοχή σε εφελκυσμό:	7%	AFERA 5004/PSTC 131
Πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες:	2,2 N/cm	AFERA 5001/PSTC 101
Συνολικό πάχος:	120 μm	
Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι:	80°C (60 λεπτά)	
Υποστηρικτικό υλικό:	Κορεσμένο χαρτί κρέπ	
Τύπος κόλλας:	Ρητίνη καουτσούκ διαλυτών	
Πλάτος ταινίας:	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 48 mm	
Μήκος ταινίας:	50 m	

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής:

Σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, με θερμοκρασία από 15°C έως 25°C και μέγιστη σχετική υγρασία 50%. Η χαρτοταινία πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστοιχα εντός 12 μηνών και 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Η Novol sp. z o.o. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για υλικό που είναι ελαττωματικό αν δεν έχει αποθηκευτεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω