

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 06/12/2021

Ημερομηνία επικαιροποίησης: 06/12/2021

Έκδοση: 1

ΠΙΣΤΟΛΙ UBS (ΠΙΣΣΑΣ)

P/N: 39999 (SAP αριθ. 300000067)

Περιγραφή προϊόντος:

Πιστόλι ψεκασμού για την εφαρμογή προϊόντων υποδαπέδιας προστασίας και αντισκωριακών προϊόντων σασί. Διαθέτει αυτοκεντρικό ακροφύσιο που εξασφαλίζει τη σωστή ρύθμιση του πλάτους του ψεκασμού και της ροής. Είναι ελαφρύ, εργονομικό και ανθεκτικό.

Το πιστόλι ψεκασμού περιλαμβάνει ένα πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα για ευκολότερη εφαρμογή σε εσωτερικά και δυσπρόσιτα μέρη.

Χαρακτηριστικά:

- Η ρύθμιση του ακροφυσίου βοηθά στη ρύθμιση της επιθυμητής υφής των εφαρμοζόμενων υλικών.
- Ο πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας καθιστά ευκολότερη την εφαρμογή σε εσωτερικά και δυσπρόσιτα μέρη.
- Συμβατό με στάνταρ δοχεία 1 λίτρου με σπείρωμα για προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας και αντισκωριακών προϊόντων σασί
- Ελαφρύ και ανθεκτικό.

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Προϊόν:	Πιστόλι ψεκασμού αλουμινίου
Μπεκ:	Ø 6 mm
Μήκος σωλήνας:	50 cm
Πίεση:	3 έως 8 bar
Μέγιστη πίεση:	10 bar
Συμμόρφωση:	Οδηγία 2006/42/WE για τα μηχανήματα EN 1953:1998+A1:2009, Εξοπλισμός ψεκασμού και ψεκασμού για υλικά επικάλυψης — Απαιτήσεις ασφάλειας

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Το προϊόν αποδίδει καλύτερα για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό χώρο μεταξύ 0°C και +30°C. Κρατήστε το μακριά από άμεση θερμότητα και ηλιακό φως και προστατεύστε το από τον παγετό.