

Fiche technique
PLUS 760
Additif anti-silicone

PROPRIÉTÉS	
L'ADDITIF ANTI-SILICONE PLUS 760 est un produit empêchant l'apparition de cratères de silicone ("oeils de poisson") qui se forment à cause de la présence de tâches de silicone et ou de traces de graisse sur la surface. En cas d'apparition de cratères de silicone sur la première couche de vernis, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche en y ajoutant du PLUS 760.	
UTILISATIONS POSSIBLES	
Vernis acryliques incolores et émaux acryliques fabriqués par la société NOVOL.	
PROPORTIONS DU MÉLANGE	
Suivant le degré de salissure, l'additif anti-silicone doit être utilisé à hauteur de 2 - 4% pour un mélange de vernis ou d'émail et de durcisseur. Par exemple: avec une quantité de 2% pour 1 litre de mélange il faut ajouter 20ml de PLUS 760.	
VISCOSITÉ DE PULVÉRISATION	
L'ajout de PLUS 760 ne change pas la viscosité de pulvérisation du produit concerné.	
COULEUR	
Incolore	
CONDITIONS DE STOCKAGE	
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil.	
DATES LIMITES D'UTILISATION	
PLUS 760	24 mois/20°C
SÉCURITÉ	
Voir la Fiche des caractéristiques.	
AUTRES INFORMATIONS	
L'efficacité de nos systèmes est le résultat des recherches en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes aux connaissances actuelles sur nos produits et leur utilisation. Nous garantissons la qualité à condition que nos recommandations soient respectées et que le travail soit effectué en conformité avec les principes de la bonne facture. Il est nécessaire d'effectuer une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit au contact de différents matériaux. Aucune responsabilité n'est prise si le résultat final est influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.	