

**Fiche technique**

Date d'établissement : 07/12/2021

Date de révision : 07/12/2021

Version : 1

**FILTRE POUR PEINTURE**

125 µm N° réf. : 39134 (300003834)

190 µm N° réf. : 39135 (300000046)

**Description du produit :**

Un filtre en papier jetable avec un insert en nylon de haute qualité pour une filtration efficace. Utilisé pour éliminer les impuretés mécaniques des peintures, vernis et primaires avant application de la peinture. Il est conçu pour être utilisé avec des produits à base d'eau et de diluants. Filtres disponibles avec deux densités de filtration :

- 125 µ pour les vernis incolores et les vernis de base (sauf pour les couleurs de type métallique à grand diamètre de grain) ;
- 190 µ pour les primaires et les vernis de base de type métallique à grand diamètre de grain.

**Caractéristiques :**

- Filtre en nylon de haute qualité avec une densité de maille de 125 µ ou 190 µ ;
- Élimine les impuretés mécaniques de la peinture et du vernis avant application de la peinture;
- Pour les produits à base d'eau et de diluants.

**Données techniques :**

|                                                | Valeur                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type de matériau :                             | Entonnoir en papier avec filtre en nylon collé |
| Densité de la maille du filtre :               | 125 µ ou 190 µ                                 |
| Quantité de filtres par emballage secondaire : | 250 pièces                                     |

**Durée de conservation et conditions de stockage :**

Conservez dans un endroit sec et bien aéré. Protégez contre la lumière directe du soleil. Durée de conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication.

## Remarques :

La performance de nos systèmes résulte de tests en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel et connaissances sur nos produits et leurs applications possibles. Nous garantissons leur qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué conformément aux principes de la main-d'œuvre qualifiée. Il est nécessaire de réaliser une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit avec différents matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et de modifier les spécifications et les conditions techniques du produit. Le produit n'est pas dangereux s'il est utilisé conformément à son usage prévu.