



Fiche technique

Date d'établissement : 07/05/2021

Date de révision : 07/05/2021

Version : 1

FILM PROTECTEUR PLUS

N° réf : 91314 (300009667) 4 x 5 m

N° réf : 39388 (300007518) 4 x 7 m

Description du produit :

Le film protecteur PE-HD de haute densité, plus épais, protège les surfaces contre l'écaillage de la peinture, la poussière et l'humidité. Le produit présente une résistance accrue à la rupture, à la fissuration et à l'étirement. Il est disponible en deux formats de feuilles : 4 x 5 m et 4 x 7 m. Il est compatible avec les produits à base d'eau et les diluants.

Caractéristiques :

- Protège les éléments de la carrosserie contre la poussière et autres impuretés ;
- Résistant à la chaleur dans la cabine de peinture ;
- Application polyvalente : dans l'industrie, la construction et les travaux ménagers également ;
- Ses dimensions plus importantes permettent de protéger de plus grandes surfaces ;
- Résistance mécanique accrue ;
- Le film peut être déroulé par une seule personne ;

Données techniques :

	Valeur
Type de matériau :	PE-HD polyéthylène haute densité
Densité :	0,95-0,97 g/cm ³ (DIN-EN 1183)
Épaisseur du film :	6 µm
Type d'emballage :	Sachet plastique individuel
Quantité par emballage secondaire :	40 pièces (4 x 5 m) ou 30 pièces (4 x 7 m)
Dimensions :	4 x 5 m ou 4 x 7 m

Durée de conservation et conditions de stockage et d'utilisation :

Le film de masquage en feuille conserve ses meilleures propriétés pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Conserver à une température de 10 à 30 °C. Protéger contre le gel et les rayons UV. Appliquer sur une carrosserie sèche. Si le produit est laissé longtemps sur une surface humide, des traces peuvent apparaître en raison de l'évaporation de l'eau.

Remarques :

La performance de nos systèmes résulte de tests en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel et connaissances sur nos produits et leurs applications possibles. Nous garantissons leur qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué conformément aux principes de la main-d'œuvre qualifiée. Il est nécessaire de réaliser une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit avec différents matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et de modifier les spécifications et les conditions techniques du produit. Le produit n'est pas dangereux s'il est utilisé conformément à son usage prévu.