



Fiche technique

Date d'établissement : 11/05/2022

Date de révision : 11/05/2022

Version : 1

FILM DE MASQUAGE RESPIRANT

No réf. : 91398 (300009987)

Description du produit :

Le film de masquage Premium respirant possède des propriétés d'évacuation de l'humidité. Cela permet d'éviter l'apparition de traces d'écaillage, qui peuvent se former sur la peinture à la suite du masquage d'une peinture qui n'est pas complètement sèche ou, par exemple, sur une surface où il reste de l'humidité. Le film Premium a une largeur de 5 m, ce qui permet de masquer les véhicules plus grands (par exemple les SUV et les camionnettes de livraison). Il est parfait pour masquer lors des retouches, masquer les couches épaisses de peinture et peindre de deux couleurs. Il fera sa preuve en masquant les rectifications, les couches épaisses de vernis ou la peinture avec du vernis de deux couleurs. Le film est à double face, avec une face extérieure activée portant l'inscription imprimée « PAINT THIS SIDE », qui absorbe les particules de peinture et de vernis et une face intérieure électrostatique qui adhère à la surface. Le produit empêche l'écaillage et le décollement des peintures et des vernis, ce qui évite les éventuelles retouches de peinture. Il réduit significativement le risque d'inclusions, de taches et d'imperfections sur la surface peinte.

Caractéristiques :

- Empêche les taches d'eau grâce à ses propriétés respirantes
- Résistance accrue à la tension et aux déchirures
- Sa largeur augmentée jusqu'à 5 m permet de masquer des véhicules plus grands
- Découpage facile du film avec un cutter grâce à une formule polymère spéciale
- Résistant à une température jusqu'à 110 °C ;

Données techniques :

	Valeur
Type de matériau :	PE-HD polyéthylène haute densité
Densité :	1,04 g/cm ³ (DIN-EN 1183)
Épaisseur du film :	11 µm
Résistance à la traction longitudinale :	>30 N/mm ² (ASTM D 882)
Résistance à la traction transversale :	>20 N/mm ² (ASTM D 882)
Allongement à la rupture longitudinale :	>150 % (ASTM D 882)
Allongement à la rupture transversale :	>300 % (ASTM D 882)
Type d'emballage :	Rouleau dans un carton
Dimensions :	5 x 96 m

Durée de conservation et conditions de stockage et d'utilisation :

Le film de masquage en rouleau conserve ses meilleures propriétés pendant 12 mois à compter de la date de production. Conserver à une température de 10 à 30 °C. Protéger contre le gel et les rayons UV.

Remarques :

La performance de nos systèmes résulte de tests en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel et connaissances sur nos produits et leurs applications possibles. Nous garantissons leur qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué conformément aux principes de la main-d'œuvre qualifiée. Il est nécessaire de réaliser une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit avec différents matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et de modifier les spécifications et les conditions techniques du produit. Le produit n'est pas dangereux s'il est utilisé conformément à son usage prévu.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com