

Fiche technique

Date d'établissement : 07/12/2021

Date de révision : 07/12/2021

Version : 1

TAPIS INSONORISANT**Surface structurée**

25 x 50 cm N° réf. : 39199 (n° SAP 300006871)

50 x 50 cm N° réf. : 39197 (n° SAP 300006873)

Surface lisse

25 x 50 cm N° réf. : 39189 (n° SAP 300006874)

50 x 50 cm N° réf. : 39187 (n° SAP 300006875)

Description du produit :

Ce tapis bitumineux autoadhésif est employé pour l'insonorisation des coffres, des portes et des planchers des voitures. Il est utilisé pour améliorer l'acoustique d'une voiture, réduire les vibrations et les oscillations, augmenter la rigidité des grandes tôles et réduire le bruit pénétrant à l'extérieur du véhicule. Le tapis est flexible et facile à former et à découper, quelle que soit la forme souhaitée. Il peut également être utilisé pour l'insonorisation de boîtiers et de pièces de machines, d'appareils ménagers, de meubles métalliques etc.

Mode d'emploi :

Grâce à sa flexibilité, le tapis insonorisant s'adapte facilement à des surfaces de différentes formes. Le tapis doit être posé à une température de min. 20 °C. On peut augmenter son adhérence en chauffant le matériau à 30 °C. La surface sur laquelle le tapis est appliqué doit être sèche, propre et dégraissée. Après application, le tapis doit être fermement appuyé sur le substrat.

Caractéristiques :

- Réduit de manière efficace la transmission du son ;
- Flexible, s'adapte facilement aux surfaces ;
- Disponible en deux tailles : 25 x 50 cm et 50 x 50 cm et en version lisse et texturée.

Données techniques :

	Valeur
Matériau :	Mélange de bitume, plastifiants, élastomères et charges minérales + colle acrylique
Couleur :	noir
Dimensions de la feuille :	25 x 50 cm ou 50 x 50 cm
Épaisseur de la feuille :	1,75 ± 0,2 mm
Poids :	3,5 kg/m ² ± 10 %
Résistance à la température :	120 °C (à court terme)
Température d'utilisation :	De -30 °C à +90 °C

Durée de conservation et conditions de stockage :

Le produit conserve toutes ses caractéristiques pendant 24 mois à compter de la date de fabrication s'il est stocké dans son emballage d'usine, dans un endroit sec à une température comprise entre +0 °C et +30 °C. Protégez contre la chaleur directe et des rayons du soleil.

Remarques :

La performance de nos systèmes résulte de tests en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel et connaissances sur nos produits et leurs applications possibles. Nous garantissons leur qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué conformément aux principes de la main-d'œuvre qualifiée. Il est nécessaire de réaliser une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit avec différents matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et de modifier les spécifications et les conditions techniques du produit. Le produit n'est pas dangereux s'il est utilisé conformément à son usage prévu.