



Fiche technique

Date d'établissement : 06/12/2021

Date de révision : 06/12/2021

Version : 1

PISTOLET ANTI-CORROSION UBS

N° réf. : 39999 (n° SAP 300000067)

Description du produit :

Un pistolet professionnel pour l'application de produits de protection de la carrosserie et d'entretien du châssis. Il est équipé d'une buse autocentrée permettant de régler la largeur du jet et le débit du produit. Il dispose d'un corps léger, durable et ergonomique en aluminium moulé sous pression. Le pistolet est livré avec un tuyau qui permet d'appliquer des produits sur des profilés fermés.

Caractéristiques :

- Le mécanisme de réglage de la buse de pulvérisation permet d'obtenir différentes structures de la matière pulvérisée ;
- Un flexible spécialement conçu permet une application confortable des produits sur des profilés fermés ;
- Adapté aux récipients filetés typiques de 1 litre pour les agents de protection des carrosseries ;
- Léger et robuste.

Données techniques :

	Valeur
Matériau du corps :	Fonte d'aluminium
Diamètre de sortie de la buse :	Ø 6 mm
Longueur du flexible :	50 cm
Pression de travail :	3-8 bar
Pression maximale :	10 bar
Conformité aux normes	Directive machines 2006/42/CE ; Norme harmonisée EN 1953:1998+A1:2009 Équipements d'atomisation et de pulvérisation pour produits de revêtement - Exigences de sécurité

Durée de conservation et conditions de stockage :

Le produit conserve toutes ses caractéristiques pendant 36 mois à compter de la date de fabrication s'il est stocké dans son emballage d'usine, dans un endroit sec à une température comprise entre +0 °C et +30 °C. Protégez contre la chaleur directe et des rayons du soleil.

Remarques :

La performance de nos systèmes résulte de tests en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel et connaissances sur nos produits et leurs applications possibles. Nous garantissons leur qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué conformément aux principes de la main-d'œuvre qualifiée. Il est nécessaire de réaliser une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit avec différents matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle. Le fabricant se réserve le droit d'améliorer le produit et de modifier les spécifications et les conditions techniques du produit. Le produit n'est pas dangereux s'il est utilisé conformément à son usage prévu.