



BITUM

BITUM DO KONSERWACJI PODWOZIA

WŁAŚCIWOŚCI

Środek do zabezpieczania podwozia przed uderzeniami kamieni. Tworzy elastyczną powłokę, posiada właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Szybkoschnący około 60 min w temp. 20°C. Produkt nie może być pokrywany innymi powłokami lakierowymi.

APLIKACJA



Odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 3-4 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 60 min./20°C



Po użyciu oczyszczać zawór przez 5 sekund

KOLOR

Czarny

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	550 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Bitum do konserwacji podwozia 5 lat

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.