



CAVITY

WOSK DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH

WŁAŚCIWOŚCI

Środek do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych, jak np. wewnętrzna strona progów, profile wzmacniające drzwi i maskę, belki nadwozia. Posiada doskonałe właściwości penetrujące i zdolność pełzania w głąb profili i szczelin. Skutecznie wypiera wilgoć z podłoża, tworzy szczelną, trwale elastyczną powłokę antykorozyjną.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA



Wstrząsać przez 2 min.



Wprowadzać za pomocą adaptera do profili zamkniętych



Po użyciu oczyszczać zawór przez 5 sekund

KOLOR

Bezbarwny, bursztynowy

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	570 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Wosk do profili zamkniętych	5 lat
-----------------------------	-------

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.