



CERAMiQD

CERAMICZNY QUICK DETAILER

WŁAŚCIWOŚCI

Szybki, trwały i bardzo łatwy w aplikacji ceramiczny quick detailer. Może być stosowany na sucho (dłuższa żywotność powłoki) lub na mokro (krótsza żywotność powłoki). Zostawia bardzo wysoki połysk i pięknie podkreśla głębię lakieru. Posiada zdolności maskowania drobnych zarysowań. Dzięki nowoczesnej formule i zawartości ceramicznych nanocząsteczek, tworzy na karoserii odporną na zmywanie, hydrofobową powłokę, która pozwala na dłużej zachować czystość i ułatwia kolejne mycie. Wyjątkowo łatwo się rozciera, nie pozostawiając smug. Stosowany regularnie, pomaga chronić powłokę lakierniczą.

SPOSÓB UŻYCIA



1. Podczas użycia stosuj rękawice ochronne



2. Wstrząśnij przed użyciem

APLIKACJA NA SUCHO (dłuższa żywotność powłoki)



3. Rozpyl niewielką ilość produktu na ściereczkę z mikrofibry lub bezpośrednio na suchy element karoserii



4. Rozetrzyj produkt kolistymi ruchami za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry do uzyskania równomiernego pokrycia. Następnie przepoleruj suchą mikrofibrą do uzyskania lśniącej powierzchni

APLIKACJA NA MOKRO (krótsza żywotność powłoki)



5. Rozpyl niewielką ilość produktu bezpośrednio na umytą, mokrą karoserię



6. Spłucz produkt za pomocą myjki ciśnieniowej



7. Gotowe!

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1. Szybki i trwały efekt wysokiego połysku
2. Wyjątkowo łatwe rozcieranie bez smug
3. Nowoczesna ceramiczna formuła, odporna na zmywanie
4. Zapobiega osadzaniu się brudu
5. Ułatwia kolejne mycie auta
6. Uniwersalny – do stosowania na sucho lub na mokro

WARUNKI PRZECHOWYWANIA



Chronić przed mrozem



Chronić przed promieniami słonecznymi

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.