



EPOXY

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY

WŁAŚCIWOŚCI

Antykorozyjny podkład epoksydowy w aerozolu. Stanowi skuteczną barierę antykorozyjną, izoluje przed wilgocią. Szybkoschnący, 15-20 min w temp. 20°C. Nie wymaga szlifowania przed lakierowaniem i nie pozostawia odkurzu. Świetnie sprawdza się do napraw miejscowych.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA



Oczyść i odtłuść powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 10-15 minut w 20°C



Po użyciu oczyszczać zawór przez 5 sekund

KOLOR

Szary

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	690 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Antykorozyjny podkład epoksydowy 5 lat

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.