



GRAVEL

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

WŁAŚCIWOŚCI

Środek do ochrony progów i podwozia, tzw. "baranek". Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej strukturze. Zabezpiecza przed negatywnym wpływem benzyn, olejów, wody i soli. Jest odporny na uderzenia kamieni i posiada właściwości wygłuszające. Można go pokrywać dowolnymi lakierami akrylowymi. Wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do strumienia uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA



Odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Przeszlifować




Odtłuścić



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 40-60 min./20°C



Po użyciu oczyszczać zawór przez 5 sekund

KOLOR

Szary, czarny, biały

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	580 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Środek ochrony karoserii 5 lat

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.