



PRIMEPLAST

PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI

Podkład zwiększający przyczepność lakierów i podkładów do trudnych podłoży, jak np. elementy z tworzyw sztucznych, ocynk, aluminium. Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz szybkim schnięciem ok. 15 min w temp. 20°C. Jest wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA




Odtłuść powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj, ponownie oczyść i odtłuść.



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 1-2 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 15 min/20°C



Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

KOLOR

żółtawy

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	710 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

5 lat

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.