



PRIMER

GRUNTUJĄCY PODKŁAD AKRYLOWY

WŁAŚCIWOŚCI

Cienkopowłokowy podkład akrylowy w aerozolu. Świetnie sprawdza się do napraw miejscowych. Służy do gruntowania przed aplikacją powłoki dekoracyjnej. Posiada bardzo krótki czas schnięcia, już po 30 min w temp. 20°C nadaje się do szlifowania. Wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do strumienia uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA




Oczyścić i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 2h/20°C



P360-P500



P800-P1000



Po użyciu oczyszczać zawór przez 5 sekund

KOLOR

Szary, czarny, biały

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	720 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Gruntujący podkład akrylowy 5 lat

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.