



RIM PAINT

LAKIER DO FELG

WŁAŚCIWOŚCI

Lakier do renowacji i napraw felg ze stali i metali lekkich oraz kołpaków wykonanych z tworzyw sztucznych. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, jest szybkoschnący i bardzo łatwy w aplikacji. Wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA



Oczyścić i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Wstrząsać przed użyciem przez 2 min.



Nanosić 2-4 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 2h/20°C



Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

KOLOR

Srebrny

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	690 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

RIM PAINT	5 lat
-----------	-------

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.