



STRUCTURE

LAKIER STRUKTURALNY

WŁAŚCIWOŚCI

Jednokomponentowy lakier w aerozolu z drobnoziarnistą strukturą, imitującą tworzywo sztuczne. Posiada wszechstronne zastosowanie do lakierowania stali, aluminium, starych powłok lakierowych laminatów poliestrowych oraz tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia ok. 2 h w temp. 20°C. Jest wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA




Oczyścić i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 1-2 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 2h/20°C



Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

KOLOR

Czarny

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	680 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

STRUCTURE	5 lat
-----------	-------

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.