



TOPCOAT

LAKIER AKRYLOWY

WŁAŚCIWOŚCI

Jednokomponentowy lakier w aerozolu o bardzo dobrych właściwościach kryjących. Posiada wszechstronne zastosowanie do lakierowania drewna, stali, aluminium, starych powłok lakierowych i laminatów poliestrowych. Krótki czas schnięcia ok. 2 h w temp. 20°C. Wyposażony w dyszę FAN, dającą strumień natrysku podobny do strumienia uzyskiwanego za pomocą pistoletu lakierniczego.

UWAGA! Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

APLIKACJA




Oczyścić i odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER



Wstrząsać przez 2 min.



Nanosić 2-3 warstwy



Czas odparowania między kolejnymi warstwami 5-10 min.



Czas schnięcia 2h/20°C



Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5 sekund, aż zawór będzie pusty.

KOLOR

czarny połysk, czarny mat

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	715 g/l

TERMIN PRZYDATNOŚCI

Lakier akrylowy	5 lat
-----------------	-------

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.