



X-DEGREASER

SILNY ZMYWACZ WSTĘPNY

WŁAŚCIWOŚCI

Silny zmywacz do wstępnego oczyszczenia i odtłuszczenia mocno zabrudzonych powierzchni. Bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia powstałe w trakcie użytkowania pojazdu takie jak smoła, asfalt, bitumy, woski i silikon. Wolny proces odparowania pozwala na skuteczne zareagowanie i usunięcie nawet najbardziej odpornych zanieczyszczeń. Produkt jest bezpieczny dla lakierów, podkładów, tworzyw sztucznych i uszczelek.

STOSOWAĆ NA

Stal

Aluminium

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

Stare powłoki lakierowe

Podkłady akrylowe dwukomponentowe

Podkłady epoksydowe dwukomponentowe

Szpachlówki poliestrowe

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)

VOC II/B/a limit* 850 g/l

VOC rzeczywiste 790 g/l

SPOSÓB ODTŁUSZCZANIA

Powierzchnię należy przemyć 2-3 razy (przy użyciu atomizera maksymalnie 2 razy). Za każdym razem używać czystej, chłonnej ściereczki lub czyściwa. Przed nałożeniem powłoki należy odczekać do całkowitego odparowania zmywacza.

Uwaga: stosować wyłącznie na dobrze utwardzone powłoki. Usuwa powłoki jednokomponentowe.



Podczas aplikacji stosuj rękawice ochronne

	Nanieś produkt na powierzchnię za pomocą czyściwa lub spryskiwacza ciśnieniowego
	Przetrzyj powierzchnię za pomocą ściereczki lub czyściwa

KOLOR

bezbarwny

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

24 miesiące / 20°C

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej!

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.