

**Karta techniczna**

Data sporządzenia: 08.09.2021

Data aktualizacji: 08.09.2021

Wersja: 1

TAŚMA DWUSTRONNA

Art. Nr: 39240 (SAP No. 300000031) 6 mm x 5 m
 39241 (SAP No. 300000032) 9 mm x 5 m
 39243 (SAP No. 300000033) 12 mm x 5 m
 39245 (SAP No. 300000035) 19 mm x 5 m
 39246 (SAP No. 300000036) 25 mm x 5 m

Opis produktu:

Taśma dwustronna służy do trwałego i solidnego mocowania listew bocznych, profili zewnętrznych, emblematów, znaczków, lusterek wewnętrznych itp. Produkt jest odporny na działanie promieni UV, soli, wody oraz innych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, posiada zdolność kompensacji drgań.

Cechy charakterystyczne:

- Zapewnia trwałe i solidne zamocowanie
- Nadaje się do łączenia różnych materiałów (metal, drewno, szkło i tworzyw sztucznych)
- Łatwa w aplikacji, elastyczna o różnej szerokości od 6 do 25 mm
- Odporna na działanie temperatur od -40°C do +90°C
- Posiada wysoką odporność na rozpuszczalniki organiczne

Dane techniczne:

	Wartość
Materiał:	Pianka polietylenowa, klej: modyfikowany akrylowy
Kolor:	biały
Grubość całkowita:	0,95 mm
Przyczepność:	19,6 N/25 mm
Odporność na temperaturę:	Od -40°C do +120°C
Odporność na rozcieńczalniki:	wysoka
Odporność chemiczna:	Bardzo wysoka
Odporność UV:	Bardzo wysoka
Odporność na wilgoć:	Bardzo wysoka
Szerokość taśmy:	6; 9; 12; 19 lub 25 mm
Długość rolki:	5 m

Warunki stosowania, termin przydatności i przechowywanie:

Powierzchnię, na którą będzie aplikowana taśma należy dokładnie oczyścić, odpylić i odtłuścić. Stosować w temperaturze od +15° C do +30° C. Po naklejeniu docisnąć do podłoża. Produkt osiąga maksymalny stopień przyczepności po upływie 24 h w temperaturze +23° C. Najlepiej usuwać krążkiem gumowym do usuwania taśm dwustronnych.

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +10° C do +30° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych, chronić przed mrozem.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com