

**Karta techniczna**

Data sporządzenia: 08.09.2021

Data aktualizacji: 08.09.2021

Wersja: 1

TAŚMA PIAKOWA DO WNĘK

Art. Nr: 39273 (SAP No. 300003671) 13 mm x 20 m

91056 (SAP No. 300008840) 13 mm x 50 m

Opis produktu:

Wyjątkowo miękka i elastyczna taśma piankowa do wnęk służy do zabezpieczania szczelin pomiędzy drzwiami, pokrywą silnika oraz bagażnika, a ich wnękami w karoserii pojazdu. Produkt zapewnia płynne przejście nanoszonego lakieru na krawędziach wnęk oraz przetłoczeniach karoserii. Skutecznie zapobiega wnikanii odkurzu lakierniczego do wnętrza pojazdu. Dzięki wysokiej elastyczności, łatwo dostosowuje się do profili i zaokrąglonych krawędzi. Posiada doskonałą przyczepność, po oderwaniu nie pozostawia śladów kleju.

Cechy charakterystyczne:

- Niweluje efekt ostrego odcięcia lakieru
- Zapobiega wnikanii odkurzu lakierniczego do wnętrza pojazdu
- Łatwa w aplikacji, elastyczna
- Odporna na wygrzewanie w wysokich temperaturach (do 80°C)
- Przeznaczona do prac z produktami wodorozcieńczalnymi i rozcieńczalnikowymi

Dane techniczne:

	Wartość
Materiał:	Poliuretanowa pianka estrowa, klej PSA
Kolor:	biały
Gęstość:	24-27 kg/m ³
Szywność 40%:	3,4-4,6 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie:	>250 kPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu:	>180 %
Odkształcenie trwałe:	<20 %
Rozmiar komórek:	500-625 µm
Szerokość taśmy:	13 mm
Długość rolki:	20 lub 50 m

Warunki stosowania, termin przydatności i przechowywanie:

Powierzchnię, na którą będzie aplikowana pianka należy dokładnie oczyścić, odpylić i odtłuścić. Używać w temperaturze od +10° C do +25° C. Po naklejeniu docisnąć do podłoża. Taśmę należy usuwać płynnym ruchem ręki, nie zrywać ani gwałtownie nie szarpać.

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +10° C do +25° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych, chronić przed mrozem.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com