

**Karta techniczna**

Data sporządzenia: 07.12.2021,

Data aktualizacji: 07.12.2021

Wersja: 1

SITKO LAKIERNICZE

125 µm Art. Nr: 39134 (300003834)

190 µm Art. Nr: 39135 (300000046)

Opis produktu:

Jednorazowe sitko papierowe z wysokiej jakości filtrem nylonowym, który zapewnia dokładną filtrację. Służy do eliminowania zanieczyszczeń mechanicznych z farb, lakierów i podkładów przed lakierowaniem. Do stosowania z produktami wodorozcieńczalnymi i rozcieńczalnikowymi. Oferujemy sitka o dwóch gęstościach filtra:

- 125µ do lakierów bezbarwnych oraz bazowych (za wyjątkiem kolorów typu metalik z dużą średnicą ziaren);

- 190µ do podkładów oraz lakierów bazowych typu metalik z dużą średnicą ziaren;

Cechy charakterystyczne:

- Wysokiej jakości filtr nylonowy o gęstości oczek 125µ lub 190µ;
- Eliminuje mechaniczne zanieczyszczenia z materiału lakierniczego;
- Do produktów wodorozcieńczalnych i rozcieńczalnikowych;

Dane techniczne:

	Wartość
Typ materiału:	Papierowy lejek z wklejonym sitkiem nylonowym
Gęstość oczek sitka:	125µ lub 190µ
Ilość sitek w opakowaniu zbiorczym:	250 szt

Termin przydatności i warunki przechowywania:

Produkt należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Termin przydatności do użycia 24 miesiące od daty produkcji.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.