

**Karta techniczna**

Data sporządzenia: 07.05.2021,

Data aktualizacji: 07.05.2021

Wersja: 1

**FOLIA OCHRONNA PLUS**

Art. Nr: 91314 (300009667) 4 x 5 m

Art. Nr: 39388 (300007518) 4 x 7 m

**Opis produktu:**

Folia ochronna HDPE o wysokiej gęstości i zwiększonej grubości pozwala zabezpieczyć powierzchnie przed odpryskami farb i lakierów oraz pyłem i wilgocią. Produkt posiada podwyższoną odporność na rozrywanie, pęknięcie i rozciąganie. Występuje w dwóch rozmiarach, w arkuszu 4 x 5 m oraz 4 x 7 m. Wyrób jest przeznaczony do pracy z produktami wodorozcieńczalnymi i rozcieńczalnikowymi.

**Cechy charakterystyczne:**

- Pozwala na zabezpieczenie elementów karoserii przed odkurzem lakierniczym oraz innymi zabrudzeniami;
- Odporna na wygrzewanie w kabinie lakierniczej;
- Uniwersalne zastosowanie również w przemyśle, budownictwie i pracach domowych;
- Zwiększony rozmiar pozwala na zabezpieczenie większych powierzchni;
- Zwiększona wytrzymałość mechaniczna;
- Możliwość rozłożenia folii przez jednego użytkownika;

**Dane techniczne:**

	Wartość
Rodzaj materiału:	HDPE polietylen wysokiej gęstości
Gęstość:	0,95-0,97 g/cm <sup>3</sup> (DIN-EN 1183)
Grubość folii:	6 μm
Typ opakowania:	Indywidualny woreczek foliowy
Ilość w opakowaniu zbiorczym:	40 szt. (4 x 5 m) lub 30 szt. (4 x 7 m)
Wymiary:	4 x 5 m lub 4 x 7 m

**Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania:**

Folia maskująca w arkuszu zachowuje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10° do 30° C. Chronić przed mrozem oraz promieniowaniem UV. Stosować na suchą karoserię, pozostawienie przez długi czas na wilgotnej powierzchni lakieru może doprowadzić do powstania śladów na karoserii na skutek odparowania wody.

## Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.