

**Karta techniczna**

Data sporządzenia: 07.12.2021

Data aktualizacji: 07.12.2021

Wersja: 1

KRAŻEK GUMOWY DO USUWANIA TAŚMY DWUSTRONNEJ

Art. Nr: 90696 (SAP nr 300008278)

Opis produktu:

Krażek do usuwania taśmy dwustronnej skutecznie oczyszcza elementy karoserii z pozostałości taśm dwustronnych, nalepek, kleju po elementach dekoracyjnych itp. Prawidłowe użycie produktu nie powoduje uszkodzeń powłoki lakierniczej. Krażek jest mocowany do wiertarki za pomocą adaptera.

Sposób użycia:

Krażek należy nakręcić na stalowy adapter. Następnie zestaw zamocować na głowicy wiertarki. Taśmy i kleje należy usuwać zewnętrzną powierzchnią krążka, bez stosowania zbyt dużego nacisku. Obroty wiertarki należy dostosować tak, aby nie spowodować nadmiernego przegrzewania powierzchni.

Cechy charakterystyczne:

- Nie uszkadza powłoki lakierniczej;
- W komplecie z adapterem do mocowania na wiertarce;
- Nie ma tendencji do zaklejania się;
- Wydajny, wielokrotnego użytku;
- Nie wymaga specjalistycznych narzędzi;

Dane techniczne:

	Wartość
Materiał:	Gumowy krążek z trzpieniem stalowym
Kolor:	brązowy
Średnica krążka:	90 mm
Grubość krążka:	15 mm
Średnica mocowania adaptera:	Ø6 mm
Rodzaj opakowania indywidualnego:	Indywidualny kartonik
Ilość w opakowaniu zbiorczym:	36 sztuk

Termin przydatności i przechowywanie:

Produkt zachowuje swoje najlepsze właściwości przez 36 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w fabrycznym opakowaniu, w suchym miejscu o temperaturze od +0° C do +30° C. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, novol.com