



KLARLACK SPRAY

Lakier bezbarwny

Opis: Szybkoschnący lakier na bazie żywic akrylowych o bardzo dobrej rozlewności i łatwości polerowania. Idealny do napraw miejscowych.

Stosowane podłoża: Lakier bazowe rozcieńczalnikowe i wodorozcieńczalne

Zawartość lotnych związków organicznych:

VOC II/B/e limit = 840g/l
VOC rzeczywiste = 690g/l

Zasady postępowania:

Nałożyć dwie pojedyncze mokre warstwy, pozostawiając czas na odparowanie przy 20°C 5÷10 minut po każdej warstwie. Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.



Przed zastosowaniem wstrząsać pojemnik aerozolowy przez ok. 2 min w celu ujednoczenia produktu.



Na odpowiednio przygotowaną i odtuszczoną powierzchnię nakładać 2 ÷ 3 warstwy. Po każdej warstwie odczekać do pełnego zmatowienia powłoki.



Czas utwardzania wynosi 2 godziny w temp 20°C



UWAGA!

Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż zawór będzie pusty.

Kolor: Bezbarwny.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.
KLARLACK SPRAY: 5lat w 20°C.

Przepisy BHP: Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.

Inne informacje:

Numer rejestrowy: 000024104.

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.