



Лист технических характеристик

Дата составления: 08.09.2021

Дата обновления: 08.09.2021

Версия: 1

ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

Арт. №: 39240 (SAP No. 300000031) 6 мм x 5 м

39241 (SAP No. 300000032) 9 мм x 5 м

39243 (SAP No. 300000033) 12 мм x 5 м

39245 (SAP No. 300000035) 19 мм x 5 м

39246 (SAP No. 300000036) 25 мм x 5 м

Описание продукта:

Двухсторонняя монтажная лента служит для постоянного и прочного крепления боковых панелей, наружных профилей, эмблем, значков, внутренних зеркал и др. Продукт устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, соли, воды и других атмосферных условий. Отличается высокой механической стойкостью, обладает способностью компенсировать вибрации.

Характеристики:

- Гарантирует постоянное и прочное крепление
- Подходит для соединения различных материалов (металла, дерева, стекла и пластика)
- Простая в применении, эластичная с различной шириной, от 6 до 25 мм
- Стойкая к воздействию температур от -40°C до +90°C
- Обладает высокой стойкостью к органическим растворителям

Технические характеристики:

	Значение
Материал:	Пенополиэтилен, клей: модифицированный акриловый
Цвет:	белый
Полная толщина:	0,95 мм
Адгезия:	19,6 Н/25 мм
Термостойкость:	От -40°C до +120°C
Стойкость к растворителям:	высокая
Химическая стойкость:	Очень высокая
Стойкостью к УФ-излучению:	Очень высокая
Влагостойкость:	Очень высокая
Ширина ленты:	6; 9; 12; 19 или 25 мм
Длина рулона:	5 м

Условия применения, срок годности и хранение:

Поверхности, на которые будет накладываться лента, необходимо тщательно почистить, освободить от пыли и обезжирить. Применять при температуре от +15° С до +30° С. После наклеивания прижать к основанию. Продукт достигает максимальной степени адгезии через 24 часа при температуре +23° С. Лучше всего удалять его при помощи резинового диска для удаления двусторонних лент.

Продукт сохраняет свои наилучшие свойства в течение 24 месяцев от даты производства при условии хранения в заводской упаковке, в сухом месте при температуре от +10° С до +30° С. Хранить вдали от непосредственного источника тепла и прямых солнечных лучей, хранить от мороза.

Примечания:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в данном материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии, что выполнены наши инструкции и что работа выполнена в соответствии с принципами хорошего ремесла. Необходимо выполнить пробное применение продукта из-за потенциально различного поведения изделия с различными материалами. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право на исправление продукта и изменения технических условий с возможностью внесения изменений в спецификацию. Продукт, используемый по назначению, не является опасным продуктом.