



## Техническая карта

Дата подготовки: 20.07.2021

Дата обновления: 20.07.2021

Версия: 1

## КОНТУРНАЯ ЛЕНТА

Арт. №: 90693 (SAP No. 300008270) 3 мм x 33 м  
 90694 (SAP No. 300008274) 6 мм x 33 м  
 90695 (SAP No. 300008275) 9 мм x 33 м  
 90676 (SAP No. 300008277) 12 мм x 33 м

### Описание продукта:

Исключительно эластичная лента с высокой адгезией используется для точной маскировки и разделения цветов на элементе, который подлежит окрашиванию. Изделие позволяет получить четкие контуры нанесенного лака. Очень хорошо ложится на кривые и овальные поверхности без сморщивания краев. Лента подходит для самых жестких условий работы в малярном цехе. Устойчива к длительному воздействию высоких температур при нагревании в покрасочной камере (до 1 ч при темп. 150°C).

### Характеристики:

- Для точной маскировки и разделения цветов
- Хорошо ложится на изгибы без сморщивания краев
- Оставляет четкие контуры нанесенного лака
- Обладает очень высокой эластичностью и адгезией
- Не оставляет следов клея
- Устойчива к нагреву при высоких температурах (до 1 ч при темп. 150°C)

### Технические характеристики:

	Значение
Материал:	ПВХ, клей – натуральный каучук
Цвет:	синий
Толщина:	0,15 мм
Адгезия	6,5 Н/25 мм
Предел прочности:	80 Н/25 мм
Термостойкость:	150°C
Тягучесть:	<180%
Ширина рулона:	3 мм; 6 мм; 9 мм; 12 мм
Длина рулона:	33 м
Способ упаковки:	Индивидуальная упаковка, групповая тара – коробка по 50 штук.

### Срок годности и условия использования и хранения:

Использовать при температуре от + 15°C до + 30°C на очищенной от пыли и обезжиренной поверхности. Лента сохраняет свои лучшие свойства в течение 24 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +10 до +30°C. Беречь от прямых источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.