

**Техническая карта**

Дата составления: 07.12.2021,

Дата обновления: 07.12.2021

Версия: 1

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ

125 микрон Арт. №: 39134 (300003834)

190 микрон Арт. №: 39135 (300000046)

Описание продукта:

Одноразовое бумажное ситечко с высококачественным нейлоновым фильтром, который гарантирует точную фильтрацию, Служит для удаления механических загрязнений из красок, лаков и грунтов перед лакированием. Предназначено для работ с продуктами на водной и сольвентной основе. Предлагаем ситечка с двумя плотностями фильтра:

- 125мк для бесцветных и базовых лаков (за исключением цветов типа металлик с большим диаметром зерен);

- 190мк для грунтов и базовых лаков типа металлик с большим диаметром зерен;

Характерные особенности:

- Высококачественный нейлоновый фильтр с плотностью ячеек 125мк или 190мк;
- Удаляет механические загрязнения из лакового материала,
- Для продуктов на водной и сольвентной основе;

Технические характеристики:

	Значение
Тип материала:	Бумажная воронка с вклеенным нейлоновым ситечком
Плотность ячеек ситечка:	125мк или 190мк
Количество штук в промышленной упаковке:	250 шт.

Срок годности и условия хранения:

Продукт следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить от непосредственного воздействия прямых солнечных лучей. Срок пригодности к использованию 24 месяца от даты производства.

Примечания:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в данном материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при соблюдении наших инструкций и выполнении работ в соответствии с принципами мастерства. Необходимо выполнить пробное нанесение продукта, поскольку он может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право на исправление продукта и изменения технических условий с возможностью внесения изменений в спецификацию. Продукт, используемый по назначению, не является опасным продуктом.