



Техническая карта

Дата разработки: 30.03.2021,

Дата обновления: 30.03.2021

Версия: 1

МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА AQUA UV

Кат. номер:	91238	25 мм x 50 м
	91239	38 мм x 50 м
	91240	50 мм x 50 м

Описание:

Лента AQUA UV это профессиональная водостойкая маскирующая лента красного цвета с высокой термоустойчивостью, специально разработана для работы с продуктами на водной основе. Продукт также хорошо работает с красками на основе сольвентов и устойчив к длительному воздействию высоких температур во время нагрева в окрасочной камере (**до 30 минут при 110 ° C или до 60 минут при 90 ° C**). Обладает отличной адгезией практически ко всем типам поверхностей. Сохраняет адгезию во влажной среде, например, при «мокрой» шлифовке.

Технические характеристики:

- Предназначена специально для работы красками на водной основе
- Температурная стойкость до 110°C (30 минут) или до 90°C (60 минут)
- Легко удаляется не оставляя следов на поверхности, даже при воздействии погодных условий на срок до 3-х дней
- Устойчивая к проникновению краски
- Универсальное применение при окраске, очень хорошая адгезия к металлу, стеклу, резиновым элементам, в том числе шероховатым

Технические данные:

		Метод испытания
Общий вес:	103 г /м ²	ISO 536
Прочность на растяжение:	42 Н/см	AFERA 5004/PSTC 131
Удлинение на разрыв:	8%	AFERA 5004/PSTC 131
Сила на отрыв:	2,3 Н/см	AFERA 5001/PSTC 101
Толщина:	130 мкм	
Термостойкость:	90°C (60 мин); 110°C (30 мин)	
Материал:	Пропитанная тисненая бумага	
Клей:	Резиновая смола на основе растворителей	
Ширина нарезки лент:	25 мм; 38 мм; 50 мм	
Длина:	50 м	

Срок годности и условия хранения:

Лента сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +15 до +25°C и влажности ниже 50%. Хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.

Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, Польша. тел. +48 61 810 98 00, novol.com