



### Техническая карта

Дата разработки: 30.03.2021,  
Дата обновления: 16.04.2021  
Версия: 2

## МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА PREMIUM 110°C

Кат. номер:	91234	19 мм x 50 м
	91235	25 мм x 50 м
	91236	38 мм x 50 м
	91237	50 мм x 50 м

### Описание:

Лента PREMIUM 110°C предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с последующей сушкой в сушильных камерах. Разработана для самых сложных условий работы. Устойчива к высоким температурам (**до 30 минут при 110 градусов Цельсия и до 60 минут при 90 градусов Цельсия**), и не теряет клеящих свойств при низких температурах. Хорошая адгезия практически ко всем типам поверхностей. Рекомендована для использования в ремонтных зонах автосервисов.

### Технические характеристики:

- Температурная стойкость до 110°C (30 минут) или до 90°C (60 минут)
- Предназначена для работы красками на сольвентной основе
- Легко удаляется без разрывов и остатков на поверхности
- Устойчивая к проникновению краски
- Универсальное применение при окраске, очень хорошая адгезия к металлу, стеклу, резиновым элементам, в том числе шероховатым

### Технические данные:

		Метод испытания
Общий вес:	92 г/м <sup>2</sup>	ISO 536
Прочность на растяжение:	38 Н/см	AFERA 5004/PSTC 131
Удлинение на разрыв:	7%	AFERA 5004/PSTC 131
Сила на отрыв:	2,3 Н/см	AFERA 5001/PSTC 101
Толщина:	125 мкм	
Термостойкость:	90°C (60 мин); 110°C (30 мин)	
Материал:	Пропитанная тисненая бумага	
Клей:	Резиновая смола на основе растворителей	
Ширина нарезки лент:	19 мм; 25 мм; 38 мм; 50 мм	
Длина:	50 м	

### Срок годности и условия хранения:

Лента сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +15 до +25°C и влажности ниже 50%. Хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.

#### Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, Польша. тел. +48 61 810 98 00, novol.com