



### Техническая карта

Дата разработки: 30.03.2021,

Дата обновления: 30.03.2021

Версия: 1

## МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА STANDARD 80°C

|             |       |              |
|-------------|-------|--------------|
| Кат. номер: | 39215 | 19 мм x 50 м |
|             | 39216 | 25 мм x 50 м |
|             | 39217 | 30 мм x 50 м |
|             | 39218 | 38 мм x 50 м |
|             | 39219 | 48 мм x 50 м |

### Описание:

Лента STANDARD 80°C предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с последующей сушкой в сушильных камерах. Устойчива к высоким температурам (**до 60 минут при 80 градусов Цельсия**), и не теряет клеящих свойств при низких температурах. Обладает очень хорошей адгезией к частям кузова, стеклу и резиновым элементам. Рекомендована для использования в ремонтных зонах автосервисов.

### Технические характеристики:

- Температурная стойкость до 80°C
- Идеально подходит для работы с сольвентными материалами
- Легко удаляется без разрывов и остатков на поверхности
- Устойчивая к проникновению краски
- Универсальное применение при окраске, очень хорошая адгезия к металлу, стеклу, резиновым элементам, в том числе шероховатым

### Технические данные:

|                          |   | Метод испытания     |
|--------------------------|---|---------------------|
| Общий вес:               | 92 г/м <sup>2</sup>                     | ISO 536             |
| Прочность на растяжение: | 38 Н/см                                 | AFERA 5004/PSTC 131 |
| Удлинение на разрыв:     | 7%                                      | AFERA 5004/PSTC 131 |
| Сила на отрыв:           | 2,2 Н/см                                | AFERA 5001/PSTC 101 |
| Толщина:                 | 120 мкм                                 |                     |
| Термостойкость:          | 80°C (60 мин)                           |                     |
| Материал:                | Пропитанная тисненая бумага             |                     |
| Клей:                    | Резиновая смола на основе растворителей |                     |
| Ширина нарезки лент:     | 19 мм; 25 мм; 30 мм; 38 мм; 48 мм       |                     |
| Длина:                   | 50 м                                    |                     |

### Срок годности и условия хранения::

Лента сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения при температуре от +15 до +25°C и влажности ниже 50%. Хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей, избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.

#### Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, Польша. тел. +48 61 810 98 00, novol.com